

Samonasávací bazénová čerpadla SWIMMEY

Čerpadla s vlasovým filtrem jsou určena pro filtrační jednotky a přečerpávání chlorované vody.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla a předfiltr ze zesíleného technopolymeru
- příruba sání a výtlaku na pohyblivém kloubu
- oběžná kola a difusory z lexanu posíleného skelným vláknem, odolné proti otěru
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- hřídel z nerezové oceli
- podstavec ze zesíleného plastu redukující vibrace



Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- vhodný i pro provoz v extrémně teplých a vlhkých podmínkách
- stupeň krytí IP X5
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem a tepelnou ochranou ve vinutí motoru
- třífázové provedení - nutná vnější ochrana (není součástí čerpadla)
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- určeno pro nepřetržitý provoz

Použití:

- typ kapaliny: bazénová voda upravena chlórem
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. pracovní tlak 2,5 bar
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 3 m

Aplikace:

- cirkulace a filtrace vody v bazénech a koupalištích

TYP	Q max l/min	H max m	Přikon kW	Napětí V	Rozměry v mm							Hmotnost kg
					A	B	C	D	E	F	DN	
SWIMMEY 12 M	200	12	0,37	230	230	35	565	183	280	240	50	8,0
SWIMMEY 12 T	200	12	0,37	400	230	35	565	183	280	240	50	8,0
SWIMMEY 15 M	250	15	0,50	230	230	35	565	183	280	240	50	8,5
SWIMMEY 15 T	250	15	0,50	400	230	35	565	183	280	240	50	8,5
SWIMMEY 19 M	350	19	0,75	230	240	58	590	183	280	255	50	10,2
SWIMMEY 19 T	350	19	0,75	400	240	58	590	183	280	255	50	10,2
SWIMMEY 24 M	400	15	1,00	230	240	87	610	183	280	285	50	11,0
SWIMMEY 24 T	400	15	1,00	400	240	87	610	183	280	285	50	11,0
SWIMMEY 28 M	480	17	1,13	230	260	112	635	183	280	310	50	13,0
SWIMMEY 28 T	480	17	1,13	400	260	112	635	183	280	310	50	13,0
SWIMMEY 33 M	550	20	1,50	230	260	112	635	183	280	310	50	14,5
SWIMMEY 33 T	550	20	1,50	400	260	112	635	183	280	310	50	14,5

